



Etablissements  
**KETARI**  
الكتاري

Z.I Ksar said, 22 rue de l'imprimerie Manouba  
Tél.: (+216) 71 100 460  
Fax.: (+216) 71 903 498  
[commercial@ketari.com.tn](mailto:commercial@ketari.com.tn)

## TARIFS NOUVEAUX ARRIVAGES

Date : 10-12-2025

**Nous avons le plaisir de vous communiquer nos nouveaux arrivages :**  
**SECURITE TOTAL**



	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
<b>Ø 10xL 1000mm</b> 	1120DIVSUZHO0173	TOTAL ANTIVOL VELO 10X1000MM TBK11010	Taille : 10X1000mm Tressé avec revêtement PVC Câble en acier de haute qualité Support de cadenas pour cadre de vélo Peut être enroulé pour un rangement facile Avec 2 clés en laiton Emballé par carte en papier	12	36	19%
<b>Ø 12xL 1000mm</b> 	1120DIVSUZHO0174	TOTAL ANTIVOL VELO 12X1000MM TBK11210	Taille : 12X1000mm Tressé avec revêtement PVC Câble en acier de haute qualité Support de cadenas pour cadre de vélo Peut être enroulé pour un rangement facile Avec 2 clés en laiton Emballé par carte en papier	12	36	19%
<b>Ø 15xL 1200mm</b> 	1120DIVSUZHO0175	TOTAL ANTIVOL VELO 15X1200MM TBK11512	Taille : 15X1200mm Tressé avec revêtement PVC Câble en acier de haute qualité Peut être enroulé pour un rangement facile Avec 2 clés en fer Emballé par carte en papier	12	36	19%
<b>20mm</b> <b>HEAVY-DUTY</b> 	1120DIVSUZHO0126	TOTAL CADENAS GOLD 20MM202 TLK32202	Taille : 20 mm Matériau : laiton Poids : 40 g Avec 3 clés en laiton Emballé sous double blister	12	240	19%
<b>40mm</b> <b>HEAVY-DUTY</b> 	1120DIVSUZHO0127	TOTAL CADENAS GOLD 40MM402 TLK32402	Taille : 40 mm Matériau : laiton Poids : 142 g Avec 3 clés en laiton Emballé par double blister	12	96	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0128	TOTAL CADENAS GOLD 50MM TLK32502	Taille : 50 mm Matériau : laiton Poids : 270 g Avec 3 clés en laiton Emballé par double blister	6	48	19%
	1120DIVSUZHO0129	TOTAL CADENAS GOLD 60MM602 TLK32602	Taille : 60 mm Matériau : laiton Poids : 385 g Avec 3 clés en laiton Emballé par double blister	6	36	19%
	1120DIVSUZHO0130	TOTAL CADENAS GOLD 70MM702 TLK32702	Taille : 70 mm Matériau : laiton Poids : 542 g Avec 3 clés en laiton Emballé par double blister	6	24	19%
	1120DIVSUZHO0131	TOTAL CADENAS GOLD RECT 60 TLK32603	Taille : 60 mm Matériau : laiton Poids : 234 g Avec 3 clés en laiton Emballé par double blister	6	48	19%
	1120DIVSUZHO0132	TOTAL CADENAS GOLD RECT 70 TLK32703	Taille : 70 mm Matériau : laiton Poids : 411 g Avec 3 clés en laiton Emballé par double blister	6	36	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
 <b>80mm HEAVY-DUTY</b> BRASS	1120DIVSUZHO0133	TOTAL CADENAS GOLD RECT 80 TLK32803	Taille : 80 mm Matériau : laiton Poids : 568 g Avec 3 clés en laiton Emballé par double blister	6	24	19%
 <b>90mm HEAVY-DUTY</b> BRASS	1120DIVSUZHO0134	TOTAL CADENAS GOLD RECT 90 TLK32903	Taille : 90 mm Matériau : laiton Poids : 609 g Avec 3 clés en laiton Emballé par double blister	6	24	19%
 <b>Yellow</b> 100% NEW PE Entire	1120DIVSUZHO0189	TOTAL CASQUE PROTECT JAUNE TSP8601	Couleur : jaune Matériau : 100 % nouveau PE Poids : 380 g Coque en PE avec évents Matériau de la doublure : ruban Sangle de menton incluse Renforcement supérieur en "V" Suspension à 6 points Ajustez la taille de la tête par bouton à cliquet Emballé par étiquette	1	20	19%
 <b>100% New PE</b> Separate	1120DIVSUZHO0042	TOTAL CASQUE PROTECT ROUGE TSP2611	Coque en PE avec évents Matériau de doublure : plastique Jugulaire incluse Couleur : rouge Poids : 330g Suspension à 8 points Ajuster la taille de la tête par boucle	1	20	19%
 <b>Big viewing area: 100x67mm</b> 180° Full View Window ON/OFF AUTO Power Anti Fog HD Vision Low Battery	1120DIVSUZHO0182	TOTAL CASQUE SOUDAGE 100X67MM TSP9103	Évaluation optique : 1/1/1 La plus grande zone de vision : 100 x 67 mm Capteurs : 4 État clair : DIN 3 État sombre : DIN 5-9 / 9-13 Protection UV/IR : jusqu'à DIN 16 Temps de commutation (Clair à sombre) : <0,04 ms Contrôle de l'ombrage : intérieur et continu Contrôle de la sensibilité : intérieur et continu Contrôle du délai (Sombre à clair) : intérieur et continu, 0,15-0,80 s Ampères TIG évalués : ≥2 ampères Mode meulage : oui, intérieur Matériau du casque : nylon Poids : 560g±5% Température de fonctionnement : -5°C (23°F) - +55°C (131°F) Température de stockage : -20°C (-4°F) - +70°C (158°F) Alimentation : panneau solaire et piles au lithium remplaçables 2pcs*CR2032 Emballé par boîte colorée	1	6	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
<b>39</b> 	0220DIVSUZHO0183	TOTAL CHAUSSURE SECURITE TSP202S1P.39	<p>Taille : 39            Classe de sécurité : S1P (embout en acier + semelle intermédiaire + antistatique + antivibration)            Matériau extérieur : cuir            Embout : acier            Semelle intermédiaire : acier            Matériau de la semelle extérieure : PU/PU            Tige en croûte de cuir            Semelle en PU à double densité            Emballé en boîte colorée</p>	1	6	19%
<b>40</b> 	0220DIVSUZHO0184	TOTAL CHAUSSURE SECURITE TSP202S1P.40	<p>Taille : 40            Classe de sécurité : S1P (embout en acier + semelle intermédiaire + antistatique + antivibration)            Matériau extérieur : cuir            Embout : acier            Semelle intermédiaire : acier            Matériau de la semelle extérieure : PU/PU            Tige en croûte de cuir            Semelle en PU à double densité            Emballé par boîte de couleur</p>	1	6	19%
<b>41</b> 	0220DIVSUZHO0185	TOTAL CHAUSSURE SECURITE TSP202S1P.41	<p>Taille : 41            Classe de sécurité : S1P (embout en acier + semelle intermédiaire + antistatique + antivibration)            Matériau extérieur : cuir            Embout : acier            Semelle intermédiaire : acier            Matériau de la semelle extérieure : PU/PU            Tige en croûte de cuir            Semelle en PU à double densité            Emballé par boîte de couleur</p>	1	6	19%
<b>42</b> 	0220DIVSUZHO0186	TOTAL CHAUSSURE SECURITE TSP202S1P.42	<p>Taille : 42            Classe de sécurité : S1P (embout en acier + semelle intermédiaire + antistatique + antivibration)            Matériau extérieur : cuir            Embout : acier            Semelle intermédiaire : acier            Matériau de la semelle extérieure : PU/PU            Tige en croûte de cuir            Semelle en PU à double densité            Emballé par boîte de couleur</p>	1	6	19%
<b>43</b> 	0220DIVSUZHO0187	TOTAL CHAUSSURE SECURITE TSP202S1P.43	<p>Taille : 43            Classe de sécurité : S1P (embout en acier + semelle intermédiaire + antistatique + antivibration)            Matériau extérieur : cuir            Embout : acier            Semelle intermédiaire : acier            Matériau de la semelle extérieure : PU/PU            Tige en croûte de cuir            Semelle en PU à double densité            Emballé par boîte colorée</p>	1	6	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
<b>44</b>  	0220DIVSUZHO0188	TOTAL CHAUSSURE SECURITE TSP202S1P.44	<p>Taille : 44            Classe de sécurité : S1P (embout en acier + semelle intermédiaire + antistatique + antivibration)            Matériau extérieur : cuir            Embout : acier            Semelle intermédiaire : acier            Matériau de la semelle extérieure : PU/PU            Tige en croûte de cuir            Semelle en PU à double densité            Emballé par boîte de couver</p>	1	6	19%
<b>45</b>  	0220DIVSUZHO0189	TOTAL CHAUSSURE SECURITE TSP202S1P.45	<p>Taille : 45            Classe de sécurité : S1P (embout en acier + semelle intermédiaire + antistatique + antivibration)            Matériau extérieur : cuir            Embout : acier            Semelle intermédiaire : acier            Matériau de la semelle extérieure : PU/PU            Tige en croûte de cuir            Semelle en PU à double densité            Emballé en boîte colorée</p>	1	6	19%
<b>1Pairs/Paper</b>  CE EN388 4132X Add one piece of leather more to be stronger.	1120DIVSUZHO0141	TOTAL GANT CUIR TSP14101	<p>Taille : 10,5            Utilisation pour transporteurs, opérateurs de machines, travaux de jardinage, etc.            Gants en cuir croûte de vache            Dos en coton et manchette caoutchoutée, demi-doublure            Emballé par sac en polyéthylène</p>	36	72	19%
<b>1Pair/Paper</b> Size:XL  CE EN388 4X43C Level 5 Cut Protection	1120DIVSUZHO0144	TOTAL GANT H.RESISTANCE 12 TSP1702-XL	<p>Taille: XL Matériau de la doublure: Coque en HPPE, cœur de gant résistant aux coupures de niveau C Matériau de revêtement/Finition: PU Jauge: 13 Niveau de protection: 4X43C 1 paire/papier Utilisation pour les travailleurs de coupe de bois et de verre, transporteurs d'objets lourds et tranchants, etc. Paume enduite de PU, flexible et bonne sensation. Coque en HPPE, résistance aux coupures et à l'abrasion. Antistatique. Emballé par sac en poly.</p>	12	120	19%
<b>1Pairs/Paper</b> Size:XL  CE EN388 2121X	1120DIVSUZHO0140	TOTAL GANT MECANICIEN TSP1806-XL	<p>Taille:XL            Matériau: Éponge, microfibre, polyester, tissu d'escalier, caoutchouc, PVC            1 paire/papier Paume en microfibre avec renfort en cuir PVC sur la paume pour améliorer la résistance extrême à l'abrasion. Caoutchouc à l'arrière pour protéger la main des dangers dans l'obscurité. Emballé dans un sac en polyéthylène</p>	12	120	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0039	TOTAL GANT MULTI USAGE T10 TSP11102	<p>XL</p> <p>Taille : 10 (XL)      Matériau de la doublure : coton abat-jour      Matériau de revêtement/Finition : PVC      Jauge : 10      12 paires/papier      Utilisé pour le transport et la manutention de cargaisons, travailleur de recyclage, réparateur, etc.      Poids : 58g/paire ; 700g/douzaine      Classe de coton : A      Emballé dans un sac en polyéthylène</p>	12	144	19%
	1120DIVSUZHO0143	TOTAL GANT NITRIL TSP12101	<p>XL</p> <p>Taille:XL      Matériau de la doublure:Polyester      Matériau de revêtement/Finition: Nitrile Jauge:13      Niveau de protection:4121X      12 paires/papier      Utilisation pour environnement pétrolier (moins d'huile) travailleur etc.      Paume enduite de nitrile, finition paume lisse et texturée.      Emballé par sac en polyéthylène</p>	12	120	19%
	1120TOOLSSUZ0143	TOTAL GANT NITRIL TSP12102	<p>XL</p> <p>Taille:XL      Matériau de la doublure:Polyester      Matériau de revêtement/Finition: Nitrile      Jauge:13      Niveau de protection:4121X      12 paires/papier      Utilisation pour environnement pétrolier (moins d'huile) travailleur etc.      Paume enduite de nitrile, finition paume lisse et texturée.      Emballé par sac en polyéthylène</p>	12	120	19%
	1120DIVSUZHO0142	TOTAL GANT SOUDURE TSP15161	<p>6 pairs/paper</p> <p>Longueur : 16      Utilisation pour les soudeurs professionnels, etc.      Gants de soudeur en cuir croûte de vache, dos d'une seule pièce, doublure complète paume complète avec double paume      Emballé dans un sac en polyéthylène</p>	24	48	19%
	1120DIVSUZHO0065	TOTAL GENOUILLERE THKPT0201	<p>215x180mm</p> <p>Taille : 215x180mm      Coque extérieure en PVC offre une résistance maximale aux impacts      Corps en mousse moulée offre un confort supplémentaire      Deux sangles élastiques et boucles flexibles assurent un ajustement confortable      Design ergonomique      Emballé dans une boîte colorée</p>	1	6	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
<b>XL</b> 	1120DIVSUZHO0059	TOTAL IMPERMEABLE XL THTRC031. XL	Matériaux : PVC+polyester, 100% Nouveau PVC Longueur : 120cm Épaisseur : 0,33mm Taille : XL Imperméable, respirant Deux poches inférieures avec rabat Avec bande réfléchissante à l'arrière Emballé dans un sac en polyéthylène	5	20	19%
<b>XXL</b> 	1120DIVSUZHO0060	TOTAL IMPERMEABLE XXL THTRC031XXL	Matériaux : PVC+polyester, 100% Nouveau PVC Longueur : 120cm Épaisseur : 0,33mm Taille : XXL Imperméable, respirant Deux poches inférieures avec rabat Avec bande réfléchissante à l'arrière Emballé dans un sac en polyéthylène	1	20	19%
<b>XXXL</b> 	1120DIVSUZHO0061	TOTAL IMPERMEABLE XXXL THTRC031. XXXL	Matériaux : PVC+polyester, 100% Nouveau PVC Longueur : 120cm Épaisseur : 0,33mm Taille : XXXL Imperméable, respirant Deux poches inférieures avec rabat Avec bande réfléchissante à l'arrière Emballé dans un sac en polyéthylène	5	20	19%
<b>XXL</b> 	1120DIVSUZHO0063	TOTAL VESTE+ PANTALON THTRS031.XXL	Matériaux : PVC+polyester, 100% Nouveau PVC Longueur : 120cm Épaisseur : 0,33mm Taille : XXL Imperméable, respirant Deux poches inférieures avec rabat Avec bande réfléchissante à l'arrière Emballé dans un sac en polyéthylène	5	20	19%
<b>XXXL</b> 	1120DIVSUZHO0064	TOTAL VESTE+ PANTALON THTRS031. XXXL	Matériaux : PVC+polyester 100% Nouveau PVC Épaisseur : 0,33 mm Taille : XXXL Imperméable, avec trous d'aération Deux poches inférieures avec rabat Avec bande réfléchissante à l'arrière Emballé dans un sac en polyéthylène	5	20	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0062	TOTAL VESTE+ PANTALON THTRS031XL	<p>Matériel: PVC + Polyester 100% nouveau PVC Épaisseur: 0,33 mm Taille: XL Imperméable, avec trous de reniflard Deux poches basses avec rabat Avec bande réfléchissante à l'arrière Emballé par poly sac</p>	1	20	19%
	1120DIVSUZHO0166	TOTAL VESTES IMPERMEABLE L TJCTC2282. XL	<p>Taille : XL Tissu : 228 taslan avec doublure en mesh Indice d'imperméabilité : 5000mmH<sub>2</sub>O Perméabilité à l'air : 3000g/24h, bonne respirabilité Fermeture éclair, chaud et coupe-vent Poches spacieuses Emballé dans un sac en polyéthylène</p>	10	20	19%
	1120DIVSUZHO0169	TOTAL LUNETTE DE SOUDAGE TSP9403	<p>Zone de visualisation : 90x35mm Taille de la cartouche : 108x 51x 5mm Capteurs : 2 Etat clair : 4 Etat foncé : 11 Protection UV/IR : jusqu'à DIN 11 ON / OFF : automatique Temps de commutation (Clair à foncé) : &lt;1ms Ampères TIG évalués : ≥ 30 ampères Température de fonctionnement : -5°C~ +55°C Température de stockage : -20°C~ +70°C Alimentation : panneau solaire et batterie au lithium CR1025 Emballé par double blister</p>	10	40	19%
	1120DIVSUZHO0044	TOTAL LUNETTE PANAVISION TSP302	<p>A un cadre en PVC souple et léger ainsi qu'un design unique de trous d'air. Les lentilles en polycarbonate à fort impact ont une haute transparence, confortables à porter. Emballé dans un sac en polyéthylène.</p>	0	20	19%
	1120DIVSUZHO0171	TOTAL LUNETTES DE PROTECTION TSP304	<p>Matériau : PC Conforme à EN ISO 16321-1:2022 Structure pleine vue pleine tranche empêche les UV et résiste aux impacts Adapté au port de lunettes correctrices, peut également être utilisé comme lunettes de visiteur Peut défendre contre les particules éclaboussées tout autour Emballé par double blister</p>	12	60	19%

	Code SAP	Designation	Description & Features	Nbre Pcs/ Paquet	Nbre Pcs/ carton	TVA
	1120DIVSUZHO0172	TOTAL LUNETTES DE SECURITE TSP307	Matériaux : PC Teinte foncée : 10 Léger, confortable à porter, large champ de vision Emballé par double blister	12	48	19%
	1120DIVSUZHO0170	TOTAL LUNETTES DE SOUDAGE TSP9405	Zone de visualisation : 90x35mm Taille de la cartouche : 108x 51x 6mm Capteurs : 2 État clair : 3 État foncé : 11 Protection UV/IR : jusqu'à DIN 13 ON / OFF : automatique Temps de commutation (Clair à foncé) : 0,4-1ms Température de fonctionnement : -5°C~ +55°C Température de stockage : -20°C~ +70°C Alimentation : panneau solaire et batterie au lithium 2xCR1025 Emballé par double blister	10	40	19%
	1120DIVSUZHO0168	TOTAL MASQUE DE SOUDAGE TSP9102	Masque de soudage Matériaux : 100 % PP Avec 1 pièce de verre de soudage 108*50*3mm et 1 pièce de verre de protection Emballé par étiquette	10	20	19%
	1120DIVSUZHO0105	TOTAL MASQUE DE SOUDURE TSP9216	Masque de soudage Matériaux : 100 % PP Taille du verre : 110*90*3 mm, verre de type mobile 1 pièce de verre de protection transparent Emballé par étiquette	10	20	19%
	1120DIVSUZHO0181	TOTAL VISIERE 39X32CM TSP622	Visière en maille ultra claire Vue La visière protège le front des blessures extérieures Casque avec boutons réglables, avec bande anti-transpiration antibactérienne Emballé par étiquette	1	20	19%
	1120DIVSUZHO0167	TOTAL VISIERE DE PROTECTION TSP631	Visière résistante aux impacts La visière protège le front des blessures extérieures Casque avec boutons réglables, avec bande anti-transpiration antibactérienne Emballé par étiquette	1	20	19%